

Dopomat-forte

ტუტე საწმენდი საშუალება სამრეწველო
ობიექტებისთვის

თვისებები

მაღალეფექტიანი ტუტე გამწმენდი საშუალება ქაფწარმოქმნის დაბალი მაჩვენებლით და ანტიკოროზიული ეფექტით. აცილებს და ხსნის სამრეწველო ობიექტებისთვის დამახასიათებელ ტიპურ ლაქებს - მანქანის ზეთი, ცხიმი, გრაფიტი, ძველი, მყარი ნარჩენები, ჭვარტლის და აირების ნადები. შეესაბამება ნორმებს ÖNORM B 5105, თავი 7.2.

შემადგენლობა (648/2004/EC-ის შესაბამისად)

ანიონური სურფაქტანტები < 5, ნეინოგენური სურფაქტანტები < 5%, ფოსფონის მჟავას მარილები < 5%, წყალში ხსნარი გამხსნელები, კოროზიის ინჰიბიტორები, ტუტეები, მღებავი ნივთიერებები.

pH კონცენტრატში: 13 pH ხსნარში: 11,5

გამოყენების სფერო

გამოიყენება ნებისმიერი ტუტე- და წყალგამძლე საგნის და ზედაპირის წმენდისთვის სამრეწველო ობიექტებსა და სახელოსნოებში. მაგალითად, ბეტონის იატაკები, კედლის და იატაკის ფილები, მეტროპოლიტენში და სხვა. გარდა ამისა, Dopomat-forte საუკეთესოდ ასუფთავებს ნავის ურნებს და კონტეინერებს. არ გამოიყენება ლინოლეუმზე, რეზინზე, ალუმინზე და დამცავი საფარის მქონე იატაკებზე.

გამოყენება

პირველი გამოყენების წინ რეკომენდებულია შემოწმდეს დასამუშავებელი მასალა პროდუქტის მგრძნობელობაზე, შეუძნეველ, მცირე ნაწილზე დატანებით.

ყოველდღიური დასუფთავება (სველი, მექანიკური):

100 მლ 10 ლ ცივ წყალზე


დასუფთავება მაღალი წნევის აპარატით:

200 მლ 10 ცივ წყალზე

ღრმა წმენდა:

1 ლ 10 ლ ცივ წყალზე.

მწარმოებელი პასუხს არ აგებს პროდუქტის არასწორი ან არაკვალიფიციური გამოყენების შედეგად მიყენებულ ზარალზე.



მექანიზებული
დალაგება /
სამრეწველო
ობიექტების
დასუფთავება

მოხმარება 1 მ²-ზე

სველი მექანიკური წმენდა: 1 მლ

მაღალი წნევის აპარატით წმენდა: 8 მლ

ღრმა წმენდა: 40 მლ

GHS 05, საშიშროება (კონცენტრატში); H314 იწვევს კანის დამწვრობას და თვალის დაზიანებას. P280 გამოიყენება დამცავი ხელთათმანები/ტანსაცმელი/თვალის/სახის დამცავი საშუალებები. P305/351/338 თვალში მოხვედრის შემთხვევაში: ჩამოიბანეთ თვალი წყლით რამდენიმე წუთის განმავლობაში. კონტაქტური ლინზების გამოყენების შემთხვევაში, მოიხსენიეთ ისინი. გააგრძელეთ თვალის წლით ჩამოიბანა. P308/313 ზემოქმედების შემთხვევაში: მიმართეთ ექიმს. შეიგავს: Sodium Hydroxide (INCI).

მხოლოდ პროფესიონალური დანიშნულებისთვის!

შეფუთვა

კანისტრი 10 ლ

არტ. № j 05 02 10



გამოყენების მაგალითები

ბათუმის ბულვარი

პრობლემა: ძლიერი დაბინძურებული გრანიტის ფილები და სხვადასხვა სახის ლაქა.

პრობლემის გადაჭრა: ქუჩის საფარის ღრმა წმენდისთვის რეკომენდებულია **Dopomat-Forte**-ს გამოყენება.

კონცენტრაცია: 1% (10 მლ 1 ლ წყალზე).

მეთოდი: სამუშაო ხსნარი თანაბრად განაწილდა დასამუშავებელ ზედაპირზე. 10-15 წუთის შემდეგ მექანიკურად დამუშავდა ჯაგრისით და გავლებულ იქნა სუფთა წყლით.



დამუშავებამდე



დამუშავების შემდეგ



დამუშავებამდე



დამუშავების შემდეგ