

მაღალეფექტიანი მჟავა საშუალება ღრმა წმენდისთვის

თვისებები

მაღალეფექტიანი საშუალება ფოსფორმჟავას ფუძეზე განკუთვნილია კალციუმის ნადების და ქანგის ლაქების მოსაცილებლად მჟავაგამძლე ზედაპირებიდან. მოქმედებს სწრაფად, არ აზიანებს მასალის საფარს, ტოვებს სასიამოვნო სუნს. დამუშავებულ ზედაპირზე სამუშაო ხსნარის ხანმოკლე წამოჭეფა უზრაოდ მიუთითებს კალციუმის დეპოზიტების აქტიურ დაშლაზე. მჟავამგრძნობიარე ზედაპირზე მოხვედრა გამოიწვევს მასალის დაზიანებას!

შემადგენლობა (648/2004/EC-ის შესაბამისად)

არაიონური სურფაქტანტები < 5%, ორგანული და არაორგანული მჟავები, კოროზიის ინჰიბიტორები, მღებავები, არომატიზატორები (Methylpropanal, Citronellol, Amyl Cinnamal).
pH (კონცენტრატში): დაახლ. 0,5 pH (ხსნარში): დაახლ. 1

გამოყენების სფერო

გამოიყენება მჟავა- და წყალგამძლე საგნების და ზედაპირების გასაწმენდად აუზებში, საშაპეებსა და ტუალეტებში, ასევე მშენებლობის შემდგომი დასუფთავებისთვის გრანიტის, კვარციტის, კლინკერის და კერამიკულ იატაკებზე. დაიცავით მჟავამგრძნობიარე ზედაპირები, განსაკუთრებით მეტალის (უქანგავი ფოლადი, ალუმინი და ა.შ.) ხსნარის და ორთქლის ზემოქმედებისგან.

არ დაუშვათ მოხვედრა ლატუნსა და ქრომირებულ არმატურაზე, ანოდირებულ და ემალირებულ საგნებზე, პლასტმასის ტიხრებზე, უნიტაზის სახურავებზე, მჟავამგრძნობიარე ნატურალურ და ხელოვნურ ქვაზე.

გამოყენება

პირველ გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ პროდუქტი არ აზიანებს დასამუშავებელ მასალას (დაიტანეთ მცირე რაოდენობა შეუმჩნეველ ადგილას). არ დაუშვათ პროდუქტის გაშრობა სამუშაო ზედაპირზე დამუშავების პროცესში. კარგად გაანიავეთ შენობა სამუშაო პროცესში და მისი დასრულების შემდეგ.

ღრმა წმენდა / მშენებლობის შემდგომი დალაგება:

დაბინძურების ხარისხიდან გამომდინარე 2-4 ლ გახსენით 8 ლ ცივ წყალში. განსაკუთრებით ძლიერი ლოკალური დაბინძურება დაამუშავეთ განუზავებელი პროდუქტით. დამუშავების დაწყებამდე დასამუშავებელი ზედაპირი დასველეთ წყლით. თანაბრად გაანაწილეთ ხსნარი იატაკზე, დაამუშავეთ ერთდისკიანი მანქანით (ჯაგრისით), მიეცით მცირე დრო ზემოქმედებისთვის, შეაგროვეთ ჭუჭყიანი წყალი, შემდეგ საგულდაგულოდ გარეცხეთ იატაკი სუფთა წყლით.

წმენდა ქაფით

ჩაასხით განუზავებელი Powerfix ქაფის გენერატორის ავზში. დაბინძურების ხარისხიდან გამომდინარე მომართეთ ქაფის გენერატორის დოზატორი თანაფარდობაზე 1:4-1:10. თანაბრად გაანაწილეთ ქაფი დასამუშავებელ ზედაპირზე. დაახლოებით 10 წუთში გაავლეთ სუფთა წყალი დამუშავებულ ზედაპირს.

მწარმოებელი პასუხს არ აგებს პროდუქტის არასწორი ან არაკვალიფიციური გამოყენების შედეგად მიყენებულ ზარალზე.

**სანიტარული
ზონების
დალაგება**

მოხმარება 1 კვ. მეტრზე

ღრმა წმენდა/მშენებლობის შემდგომი დალაგება: 100 მლ
წმენდა: 50 მლ

GHS 05, საშიშია (კონცენტრატში);

H315 იწვევს კანის გაღიზიანებას. H318 იწვევს თვალის სერიოზულ გაღიზიანებას. P271 გამოიყენება მხოლოდ ღია ან კარგად ვენტილირებად სივრცეში. P280

გამოიყენება დამცავი ხელთათმანები/თვალის დამცავი საშუალებები. P305+P351+P338 თვალში მოხვედრის შემთხვევაში: ფრთხილად დაიბანეთ თვალი გამდინარე წყლით რამდენიმე წუთის განმავლობაში. კონტაქტური ლინზების ტარების შემთხვევაში, მოიხსენიეთ ისინი, გააგრძელეთ წყლით დამუშავება. შეიცავს: Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid / Tridecet 5-12 (INCI).

მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის!

შეფუთვა

ანისკრი 10 ლ

არტ. № J 40 05 10

