

RuginOff

ჟანგის მოსაშორებელი საშუალება მჟავის გარეშე

- ▲ მასალის დამზოგავი სპეციალური ფორმულა მჟავების გარეშე
- ▲ აცილებს ჟანგს და ლითონის ნარჩენებს, მაგალითად შავი სასუქების და ლითონის საგნების კვალს
- ▲ ფერადი ინდიკატორი აჩვენებს რეაქციის დაწყებას ლაქის ამომყვანი საშუალების მეწამული ფერით



გამოყენების სფერო

გამოიყენება ნატურალურ ქვაზე, ხელოვნურ ქვაზე და კერამიკულ იატაკებზე, მაგ. მარმარილო, იურის ქვა, გრანიტი, პორფირი, გნეისი, ქვიშაქვა, აგლომერატის ქვა, ტერაზო ფილები, ფაიფურის ფილები, კლინკერი, თიხის ფილები, ბეტონი. გამოიყენება როგორც შენობაში, ასევე გარე სივრცეში. გამოიყენება ასევე მეტალის მსუბუქი დისკების გასაწმენდად.

გამოყენება

პირველ გამოყენებამდე შეამოწმეთ მცირე ფართობზე შეუმჩნეველ ადგილას. გაწმინდეთ დასამუშავებელი ზედაპირები პროდუქტის დატანებამდე.

ჟანგის მოცილება:

განუზავებული საშუალება შეაფრქვიეთ ჭუჭყიან ადგილს და მცირე ხნით დატოვეთ ზემოქმედებისთვის. არ დაუშვათ მისი გაშრობა ზედაპირზე. საჭიროების შემთხვევაში გაწმინდეთ ზედაპირი რბილი ხელსახოცით. მოაცილეთ მყარი ჭუჭყი და გაავლეთ სუფთა წყალი. გაიმეორეთ პროცედურა მდგრადი ლაქების შემთხვევაში. მოხმარება: 7.0 მლ/მ².



მითითება

მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას პროდუქტის არასწორი ან არაკვალიფიციური გამოყენების შედეგად გამოწვეულ ზიანზე. არ არის სამომხმარებლო პროდუქტი 1999/44/EC-ის შესაბამისად. მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის!

შემადგენლობა (შესაბამისობაშია 648/2004/EC)

ანიონური სურფაქტანტები < 5%, კომპლექსური აგენტები, წყალში ხსნადი გამხსნელები, არომატიზატორები.
pH (კონცენტრატში): დაახლოებით 7

მარკირება

მარკირება (კონცენტრატში) : GHS07, საფრთხილო. H302 საზიანოა გადაყლაპვისას. H317 შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქციები. P301 გადაყლაპვის შემთხვევაში: P315 დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. P101 თუ საჭიროა სამედიცინო რჩევა, თან იქონიეთ პროდუქტის კონტეინერი ან ეტიკეტი. P302+P352 კანზე მოხვედრისას: დაიბანეთ დიდი რაოდენობა წყლით. P305 თვალებში მოხვედრისას: P351 ჩამოიბანეთ ფრთხილად წყლის დახმარებით რამდენიმე წუთის განმავლობაში. შეიცავს: Sodiumthioglycolate (INCI)