

Ambital-eco-Konzentrat

ეკოლოგიური პროდუქტი სველი წმენდისა და მოვლისთვის

- ▲ უზრუნველყოფს იატაკის მაღალხარისხოვან მოვლას
- ▲ ინარჩუნებს ზედაპირის ბზინვარებას
- ▲ მიკროდამცავი ფენა შრება ლაქების გარეშე
- ▲ გამოირჩევა განსაკუთრებული მდგრადობით, ჭუჭყის ამსხლეტი და სრიალის საწინააღმდეგო თვისებებით; არ შორდება სველი წმენდისას
- ▲ სერტიფიცირებულია სტანდარტით DIN 18032
- ▲ სრიალის ხახუნის კოეფიციენტი 0.4-დან 0.6 µ-მდე
- ▲ სერტიფიცირებულია ევროპული ხარისხის ეკო-ეტიკეტით
- ▲ არ ექვემდებარება CLP ეტიკეტირებას
- ▲ არ ხდება მიკროდამცავი ფენის გადაჭარბებული დატანება, ვინაიდან წმენდის დროს ადგილი აქვს დამცავი ნივთიერებების ჩანაცვლებას



DIN 18032

გამოყენების სფერო

გამოიყენება წყალგაუმტარი, მყარი და ელასტიური იატაკის საფარის გასაწმენდად, როგორებიცაა PVC, ლინოლეუმი, რეზინი, ბუნებრივი და ხელოვნური ქვა. ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას დამცავი ფენის მქონე ზედაპირების გასაწმენდად. შეეფერება სიარულის უსაფრთხოების მაღალი მოთხოვნების მქონე ტერიტორიებს, როგორებიცაა სპორტული დარბაზები და ხანდაზმულთა სახლები.

გამოყენება

პირველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ დასამუშავებელი მასალის ზედაპირი გამძლეობაზე. დაიტანეთ პროდუქტი მცირე მოცულობით შეუმჩნეველ ადგილას და დაელოდეთ რამდენიმე წუთი. 1 ლოზა = 25 მლ.

დაბინძურების ზომიერი დონე

ყოველდღიური დასუფთავება (წმენდა):

25 მლ 8 ლ ცივ წყალზე. მოხმარება: 0,06 მლ/მ².

ყოველდღიური დასუფთავება (სველი წმენდა მანქანით):

25 მლ 8 ლ ცივ წყალზე. მოხმარება: 0,25 მლ/მ².

უმნიშვნელო დაბინძურებისას საკმარისია დოზის ნახევარი.

მოვლა:

25–50 მლ 1 ლ ცივ წყალზე.

მოათავსეთ საცმი-მოპი სამუშაო საწმენდ ხსნარში, გაწურეთ და გაწმინდეთ ზედაპირი. მოხმარება: 0,75 მლ/მ².

პოლირება:

პოლირების დროდადრო ჩატარებისას (დაახლოებით 1000 ბრ/წთ), დამცავი კომპონენტები მჭიდროვდება, გამტარიანობის კვალი აღმოიფხვრება და იზრდება ცვეთისადმი წინააღმდეგობა.



მითითება

მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას პროდუქტის არასწორი ან არაკვალიფიციური გამოყენების შედეგად გამოწვეულ ზიანზე. მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის! სწორი დოზირება ზოგავს ხარჯებს და იცავს გარემოს. ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები წარმოებულია მცენარეული წარმოშობისაგან. შეფუთვის მასალა გადამუშავებადი.

შემადგენლობა (შესაბამისობაშია 648/2004/EC)

არაიონური სურფაქტანტები 5–15%, მოვლის საშუალებები, წყალში ხსნადი გამხსნელები, საკვების საღებავები, არომატიზატორები, კონსერვანტები (Phenoxyethanol).

pH კონცენტრატში: დაახლოებით 7,5

pH სამუშაო ხსნარში: დაახლოებით 7,5

ნომენკლატურა

ნომენკლატურა	შეფუთვის ერთეული
j300802	6 დოზირებადი ბოთლი x 1 ლ (ყუთი)
j300810	კანისტრი x 10 ლ
j300872	კასრი x 200 ლ

შეფუთვის ერთეულების რაოდენობა პალეტზე

84
60
2