

Ceradur-compact

დამცავი დისპერსია მეტალის მარილების გარეშე,
მაღალი შთანთქმის იატაკის საფარებისთვის

თვისებები

შემავსებლების მაღალი შემცველობის გამო Ceradur-compact განსაკუთრებით რეკომენდებულია მაღალ შთანთქმელი ელასტიური იატაკებისთვის, რომელთაც ანიჭებს თანაბარ ბზინვარებას. საფარი მალე შრება, არ უშინდება სველი წესით დასუფთავებას, არ სრიალებს. საფარის ზედა ფენის ნაწილობრივი მოცილება (დაზიანებული, გაცვეთილი) ინტენსიური დალაგების ჩარჩოებში არ მოითხოვს ღრმა წმენდის საშუალებების გამოყენებას. ლოკალური დაზიანებები მარტივად კორექტირდება სპრეი-ქლინინგის და პოლირების გამოყენებით.

შემადგენლობა

პოლიმერული დისპერსიები მარილების გარეშე, პოლიეთილენის ცვილები, პლასტიფიკატორი, დამხმარე ნივთიერებები.
pH (კონცენტრატში): დაახლ. 8,0

გამოყენების სფეროები

იდეალურია წყალგაუმტარი, შთანთქმელი, ფოროვანი და ელასტიური იატაკის საფარებისთვის, როგორცაა ლინოლეუმი ან რეზინი.

გამოყენება

დაიტანეთ განუზავებელი პროდუქტი ღრმა წმენდის შემდეგ კარგად გამშრალ იატაკზე. თანაბრად გადაანაწილეთ იატაკზე თხელ ფენად, მაგალითად, ბრტყელი მოპის დახმარებით. არ დაუშვათ მოპის გაშრობა. კანისტრის არ დატოვოთ ღია მდგომარეობაში.

დამცავი საფარის დატანება ინტენსიური დალაგების შემდეგ :
იატაკის შთანთქმის თვისებებიდან გამომდინარე, დაიტანეთ 2-3 ფენა 30 წთ ინტერვალებით.

გაცვეთილი საფარის აღდგენა ინტენსიური დალაგების შემდეგ:
დაიტანეთ 1-2 საფარი 30 წთ ინტერვალით.

სპრეი-ქლინინგი ლოკალური დაზიანებების კორექციისთვის :
განზავეთ ცივ წყალში თანაფარდობით 1:10. დაიტანეთ გამჭურვლის მეშვეობით, დაამუსხვეთ ერთდისკიანი მანქანით (დაახლ. 1000 ბრ/წთ).

პოლირება:

საბოლოოდ გამშრალი დამცავი საფარი შეიძლება გამკვრივდეს ერთდისკიანი მანქანის გამოყენებით (დაახლ. 1000 ბრ/წთ), რომელიც აღჭურვილია შესაფერისი პადით (Multi-Disc). ამასთან, იმატებს ბზინვარება და იკლებს სრიალის კოეფიციენტი.



**დამცავი
საფარები**

მოხმარება 1 მ²

პირველადი დატანება: 30-30 მლ (თითოეული ფენა)
გაცვეთილი საფარის აღდგენა: 30-35 მლ (თითოეული ფენა)
სპრეი-ქლინინგი: 1 მლ

მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის!

შეფუთვა

2 კანისტრი x 5 ლ ყუთში

არტ. № j 20 08 05

მოარიდეთ ყინვას!

