

Ceradur-eco

დამცავი დისპერსია ლითონის მარილების გარეშე

- ▲ პრიალა დამცავი დისპერსია ლითონის მარილების გარეშე
- ▲ შესანიშნავი საფარის წარმოქმნელი თვისებები
- ▲ სერთიფიცირებულია ავსტრიული ევო-ეტიკეტით
- ▲ შეესაბამება სტანდარტის მოთხოვნებს DIN ICE 61340-5-1 (EN 61340-5-1) (მასალის ტესტირების აქტი TÜV Süd)
- ▲ შეესაბამება ელექტროგამტარი ელასტიური იატაკების დამცავი საფარის დატანებას (სერთიფიკატი სტანდარტის DIN 18032)
- ▲ სრიალის ხახუნის კოეფიციენტი 0,4-0,6 μ
- ▲ ფეხსაცმლის კვალის მარტივი მოცილება პოლირების ხარჯზე (1000 ბრ/წთ)
- ▲ დამცავი საფარის ნაწილობრივი მოცილება ინტენსიური წმენდის ჩარჩოებში, არ საჭიროებს ღრმა წმენდას.
- ▲ არ შეიცავს ტრიბუტოქსიეთილფოსფატს



გამოყენების სფერო

გამოიყენება წყალგაუმტარი იატაკის საფარებზე, რომელიც შესაფერისია დამცავი ფენების გამოყენებისთვის, მაგალითად, PVC, რეზინი, ლინოლეუმი, ფოროვანი ბუნებრივი და ხელოვნური ქვა. პოლიურეთანის ან პოლიეთილენის ზედა ფენებზე დატანების შემთხვევაში, გამოყენებამდე უნდა ჩატარდეს წებვადობის ტესტი. გამოიყენება ასევე ხის ან კორპის ლაკირებული იატაკების დასაცავად. არ გამოიყენება არალაკირებულ ხის და კორპის იატაკებზე.

გამოყენება

პირველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ მასალა გამძლეობაზე, დაიტანეთ მცირე რაოდენობით პროდუქტი შეუმჩნეველ ადგილას. გამოყენების შემდეგ არ დატოვოთ კანისტრი ღია მდგომარეობაში. დატანების და შრომის პროცესში მთავარი დეოქსიანთა კარს.

დამცავი საფარის დატანება:

ზედაპირის შთანთქმის თვისებებიდან გამომდინარე დაიტანეთ 2-3 ფენა ინტერვალით 30 წუთი. ღრმა ან ინტენსიური წმენდის შემდეგ, გამშრალ ზედაპირზე დაიტანეთ განუზავებელი პროდუქტი თხელი ფენით, მაგალითად, ბრტყელი მოპის გამოყენებით. მოხმარება: 25,0 მლ/მ².

გამფრქვევი წმენდა (მიკროდამცავი ფენის ლოკალური დაზიანებების კორექციისთვის):

განუზავეთ პროდუქტი ცივი წყლით თანაფარდობით 1:1. დაამუშავეთ გამფრქვევის და პოლირების მანქანის გამოყენებით (დაახლ. 1000 ბრ/წთ). მოხმარება: 1,0 მლ/მ².

დამცავი საფარის დატანება (ელექტროგამტარი საფარები):

დაიტანეთ მხოლოდ 1 ფენა. მოხმარება: 25,0 მლ/მ².

პოლირება:

პერიოდულად პოლირების ჩატარების შემთხვევაში (დაახლ. 1000 ბრ/წთ), დამცავი კომპონენტები მკვრივდება, დატკეპნილი ადგილები ქრება, ცვეთამდეგობა კი იზრდება.



შენიშვნა

მწარმოებელი პასუხს არ აგებს პროდუქტის არასწორი ან არაკვალიფიციური გამოყენების შედეგად მიყენებულ ზარალზე. მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის! მთავარი დეოქსიანთა კარს!

Ceradur-eco

დამცავი დისპერსია ლითონის მარილების გარეშე

შემადგენლობა

პოლიმერული დისპერსიები ლითონის მარილების გარეშე, პოლიეთილენის ცვილები, დანამატები, პლასტიფიკატორები, კონსერვანტები.
pH კონცენტრატში: დაახლ. 8,5