

Kiehl-PurOil

ხის იატაკის გამჟღავნებითი ზეთი წყალ-ზეთოვანი ემულსიის ფუძეზე

თვისებები

ზეთი ავოცხლებს და აძლიერებს ხის ფერს, მარტივია გამოყენებაში, მკვრივდება ჰაერზე, ქმნის გლუვ ფენას. არ შეიცავს გამხსნელებს, პიგმენტებს, ფორმალდეჰიდებს და არ ტოვებს სუნს გამკვრივების შემდეგ. აკმაყოფილებს DIN EN 71-3-ის ქიმიურ მოთხოვნებს (მძიმე მეტალების გარეშე). უპრობლემოდ ექვემდებარება დამუშავებას, კარგად ავსებს ფორებს, ქმნის დამცავ ფენას, რომელზეც გავლა შეიძლება 2 საათიანი შრომის შემდეგ, სველი წესით წმენდას კი ექვემდებარება 24 საათის შემდეგ. შემდგომი მოვლისთვის, გამკვრივების შემდეგ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Kiehl-Legnodor ან Kiehl-Parketta.

შემადგენლობა

საშრობი ნივთიერებები (მძიმე მეტალების გარეშე), არაიონური ზედაპირული აქტიური ნივთიერებები <5%, მცენარეული წარმოშობის ზეთოვანი კომპონენტები.
pH (კონცენტრატში): დაახლოებით 8

გამოყენების სფეროები

გამოიყენება ზეთით გაჟღავნებული ხის საფარის შუალედური გაჟღავნებისთვის. არ გამოიყენება პარკეტზე, ცვილით ან სხვა მსგავსი დამცავი საშუალებებით დაფარულ იატაკზე.

გამოყენება

ცხიმის, ცვილის, სილიკონის, მტვრისა და დამცავი საფარის არარსებობა იატაკზე უზრუნველყოფს მის საუკეთესო გადახმას და უზადო გარეგნობას.

იატაკის ტემპერატურა: 15 °C - 25 °C.

იატაკის შუალედური გაჟღავნება ზეთით:

გაცვეთილი ზედაპირის მშრალი წმენდა ჩაატარეთ Kiehl-Legno-Pad-ით ღჭურვილი ერთდისკიანი მაქანით და მტვერსასრუტის გამოყენებით. ამომრავეთ მანქანა სპირალურად სუფთა, გლუვი, იატაკის შესაბამისი ფერის მიღებამდე.

დამუშავება: გამოყენებამდე კარგად შეანჯღრიეთ კანისტრი!

დაიტანეთ დაახლოებით 250 მლ განუზავებელი ზეთი იატაკზე.

დაუყოვნებლივ გაანაწილეთ თანაბარი თხელი ფენით დაახლოებით 10 მ² ფართობზე, გაანაწილებისთვის გამოიყენეთ ბრტყელი მოპი. იატაკის სტრუქტურულიდან გამომდინარე, შეიძლება საჭირო გახდეს 1 ან 2 ფენის გამოყენება, 2 საათიანი ინტერვალით.

აღდგენა გაფრქვევის მეთოდით:

განუზავებელი ზეთი დაიტანეთ იატაკზე გამფრქვევის დახმარებით. დაამუშავეთ ზედაპირი წითელი პადით აღჭურვილი ერთდისკიანი მაქანის გამოყენებით (დაახლ. 150 ბრ/წთ).

ინვენტარის გამწმენდი საშუალება სამუშაოების დასრულებისას: წყალი.



ხის და
პარკეტის
იატაკების
გამწმენდა და
მოვლა



მითითება: თვალთან ან კანთან კონტაქტის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ და საფუძვლიანად ჩამოიბანეთ წყლით. არ დაუშვათ კანალიზაციაში, წყალსაცავებში და ნიადაგში მოხვედრა. მოერიდეთ ჭამას, სმას და მოწეას Kiehl-PurOil-ის გამოყენებისას. მოერიდეთ ბავშვებს. გახსნილი კანისტრი გამოიყენეთ სწრაფად. ზეთის ნარჩენებიანი კანისტრი დახურეთ გამოყენებისთანავე. გამზარი ნარჩენები მოცილებთ სხვა ნაგავთან ერთად. თხევადი ნარჩენები და შეფუთვა ექვემდებარება ნარჩენების უტილიზაციის ადგილობრივ წესებს. ნედლეული დამზადებულია განახლებადი ბუნებრივი რესურსიდან. შეფუთვა გადამუშავებულია. დეტალური ინფორმაცია "შესაბამისობის ეკო-ეტიკეტის" შესახებ შეგიძლიათ ნახოთ ვებგვერდზე: www.ecolabel.eu.

მოხმარება 1 მ²

შუალედური იატაკის გაჟღავნება: დაახ. 50 მლ / მ², დამოკიდებულია იატაკის
შთამთქმელობაზე. გაფრქვევის მეთოდით აღდგენა: დაახ. 5 მლ / მ²



შეფუთვა

2 კანისტრი x 5 ლ ყუთში

არტ. № j 22 19 05

დაიცავით ყინვისგან!