

Thermodur

უნივერსალური დისპერსია

თვისებები

სინთეზური დისპერსია, მყარი შემავსებლის მაღალი შემცველობით, გამკვრივების დროს ქმნის ზადისებრ მეტალოკრისტალურ სტრუქტურას და მზიან ფენას. Thermodur - არის იატაკის მოსავლელი მაღალხარისხიანი ფუძე, რომელიც წარმოქმნის ცვეთადეგ, მდგრად, არასრიალს ჭუჭყისგან დამცავ საფარს. წარმოქმნილი დამცავი საფარი მდგრადია მადეზინფიცირებელი სარეცხი საშუალებების ზემოქმედების მიმართ.

შემადგენლობა

სინთეზური დისპერსიები, მყარი პოლიეთილენის ცვილები, წყალში ხსნადი გამხსნელები, ეპოქსიდური ფისები, პლასტიზატორი
pH (კონცენტრატში): დაახლ. 8,5

გამოყენების სფერო

გამოიყენება ნებისმიერ წყალგაუმტარ ზედაპირზე და ასევე ღმა წმენდის შემდეგ ისეთ ზედაპირებზე, როგორიცაა PVC, პოლიოლეფინი, ლინოლეუმი, შთამთქმე-ლი ბუნებრივი და ხელოვნური ქვა, ასფალტი და სხვა. გამოიყენება პოლიურეტანის ან პოლიეთილენის იატაკის საფარზე აუცილებელია ჩატარდეს ტესტი წებვადობაზე.

გამოყენება

ღრმა წმენდის შემდეგ კარგად გამშრალ იატაკზე დაიტანეთ საშუალება განუზავებელი სახით. თხელი ფენით თანაბრად გაანაწილეთ იატაკის ზედაპირზე. გასანაწილებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ მაგ., მოპი. არ დაუშვათ მოპის გაშრობა. არ დატოვოთ კანისტრი ღია მდგომარეობაში.



დამცავი საფარის დატანება ღრმა წმენდის შემდეგ:

იატაკის შეწოვის უნარიდან გამომდინარე, დაიტანეთ 2-3 ფენა დაახლოებით 30 წუთის ინტერვალით.

დამცავი საფარები

მოხმარება 1 მ²-ზე

პირველადი დატანება: 25 მლ ყოველ ფენაზე

მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის!

შეფუთვა

2 კანისტრი x 5 ლ

არტ № j 20 02 05

მოარიდეთ ყინვას!

